FR DECLARATION DES PERFORMANCES n° /
EN DECLARATION OF PERFORMANCES No /
ES DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° /
PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr /
PT DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.°

I-01-04-V01

1	**FR** Code d'identification unique du produit type / **EN** Unique identification code of the product-type / **ES** Código de identificación única del producto tipo / **PL** Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / **PT** Código de identificação único do produto-tipo	**FR** Ouate de cellulose (LFCI) selon ETE-17/0033 / **EN** Cellulose insulation material (LFCI) acc. to ETA-17/0033 / **ES** Aislante de celulosa según ETA-17/0033 / **PL** Welna celulozowa (LFCI) wg ETA-17/0033 / **PT I**solamento de celulose de acordo com ETA-17/0033 **IGLOO EU** **AISLANAT EU**
2	**FR** Usage prévu /**EN** Intended use /**ES** Usos previstos / **PL** Zamierzone zastosowanie lub zastosowania /**PT** Utilização prevista	**FR** Isolation thermique des bâtiments (ThIB) /**EN** Thermal insulation for buildings /**ES** Aislamiento térmico de Edificios (ThIB) /**PL** Izolacja cieplna budynków /**PT** Isolamento térmico de edifícios
3	**FR** Fabricant /**EN** Manufacturer /**ES** Fabricante / **PL** Producent /**PT** Fabricante	IGLOO FRANCE CELLULOSE SAS 18 rue Michel Breton 85150 Les Achards, France
4	**FR** Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances / **EN** System of AVCP /**ES** Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones /**PL** System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych /**PT** Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	System 3
5	**FR** Document d'évaluation européen /**EN** European Assessment Document / **ES** Documento de evaluación europeo /**PL** Europejski Dokument Oceny / **PT** Documento de Avaliação Europeu	040138-01-1201 : 2018
	FR Évaluation technique européenne /**EN** European Technical Assessment / **ES** Evaluación técnica europea /**PL** Europejska Ocena Techniczna /**PT** Avaliação Técnica Europeia	ETA-17/0033 (10/06/2025)
	FR Organisme d'évaluation technique /**EN** Technical Assessment Body / **ES** Organismo de evaluación técnica /**PL** Jednostka ds. oceny technicznej /**PT** Organismo de Avaliação Técnica	Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) F-77447 Marne-La-Vallée Cedex 2, France

6 **FR** Performances déclarées /**EN** Declared performances /**ES** Prestaciones declaradas /**PL** Deklarowane właściwości użytkowe /**PT** Desempenhos declarados:

Tab. 1

FR Caractéristiques essentielles / **EN** Essential characteritics / **ES** Características esenciales / **PL** Podstawowe właściwości użytkowe / **PT** características essenciais	**FR** Performances / **EN** Performance / **ES** Prestaciones / **PL** Wartość / **PT** Desempenho	**HTS**(1)
FR Classe de réaction au feu / **EN** Reaction to fire,class /**ES** Reacción al fuego, clase /**PL** Odporność ogniowa, klasa /**PT** Reação ao fogo, classe	E $\rho^{(2)}$ = 28-60 kg / m³	ETA-17/0033
FR Masse volumique / **EN** Density /**ES** Densidad aparente /**PL** Gęstość /**PT** Massa volúmica aparente: **FR** Soufflage / **EN** open blowing /**ES** Soplado /**PL** Nadmuch /**PT** Soprado **FR** Insufflation / **EN** blowing in closed cavities /**ES** Insuflado /**PL** Wdmuchiwanie / **PT** Inflado **FR** Projection humide / **EN** Spray on /**ES** Proyección húmeda /**PL** Natrysk na mokro / **PT** Pulverizado molhado	 28 – 35 kg / m³ 48 – 60 kg / m³ 35 – 45 kg / m³	
FR Résistance au développement de moisissures / **EN** Resistance to the growth of mould / **ES** Resistencia al crecimiento de moho y hongos /**PL** Odporność na rozwój pleśni / **PT** Resistência biológica (EN 15101-1)	0	

FR DECLARATION DES PERFORMANCES n° /
EN DECLARATION OF PERFORMANCES No /
ES DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° /
PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr /
PT DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.°

I-01-04-V01


FR Conductivité thermique déclarée λ_D / **EN** Declared value of thermal conductivity λ_D / **ES** Conductividad térmica λ_D /**PL** Przewodność cieplna λ_D /**PT** Valor declarado do coeficiente de conductibilidade térmica λ_D : **FR** Soufflage / **EN** open blowing /**ES** Soplado /**PL** Nadmuch /**PT** Soprado	λ_D 0,040 W / (m · K)	ETA-17/0033
FR Insufflation / **EN** blowing in closed cavities /**ES** Insuflado /**PL** Wdmuchiwanie / **PT** Inflado	λ_D 0,041 W / (m · K)	
FR Projection humide / **EN** Spray on /**ES** Proyección húmeda /**PL** Natrysk na mokro / **PT** Pulverizado molhado	λ_D 0,041 W / (m · K)	
FR Tassement par impact (soufflage) / **EN** Settling under impact excitation (open blowing) / **ES** Asentamiento por impacto (áticos) /**PL** Osiadanie na skutek wibracji (nadmuch) /**PT** Assentamento por impacto (sótãos)	≤ 15 % $\rho \geq 28$ kg / m³	
FR Tassement par vibration (insufflation) / **EN** Settling under vibration (closed cavities) /**ES** Asentamiento por vibraciones (insuflado en cavidad cerrada) / **PL** Osiadanie na skutek wibracji (wdmuchiwanie) /**PT** Assentamento de vibração (inflado em cavidade fechada)	SC0	
FR Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ / **EN** Water vapour diffusion resistance coefficient /**ES** Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ / **PL** Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej /**PT** Fator de resistência à difusão de vapor de água μ	2	
FR Capacité de développement de la corrosion / **EN** Corrosion-developing capacity / **ES** Capacidad de desarollo de corrosión / **PL** Właściwości przyspieszające korozję metali / **PT** Capacidade de desenvolvimento de corrosão	CR0 (No perforation)	
FR Résistance spécifique à l'écoulement de l'air / **EN** Airflow resistivity /**ES** resistividad específica del flujo de aire /**PL** Opór przepływu powietrza /**PT** Resistividade ao fluoxo de ar	NPD(3)	

(1) **FR** Spécifications techniques harmonisées /**EN** Harmonised technical specifications /**ES** Especificaciones técnicas armonizadas /**PL** Zharmonizowana specyfikacja techniczna /**PT** Especificações técnicas harmonizadas
(2) **FR** masse volumique /**EN** Density /**ES** Densidad aparente /**PL** Gęstość /**PT** Massa volúmica aparente
(3) **FR** performance non déterminée /**EN** No performance determined /**ES** Prestación no determinada /**PL** Właściwości użytkowe nieustalone /**PT** Desempenho não determinado

7 **FR** Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. /
EN Manufacturers may also include in the declaration of performance the reference to the website where the copy of the declaration of performance is made available in accordance with Article 7(3) of Regulation (EU) No 305/2011. This may be included after point 8 or in another place where it does not affect the readability and clarity of the mandatory information. /
ES Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. /
PL Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /
PT O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

FR Signé pour le fabricant et en son nom par /**EN** Signed for and on behalf of the manufacturer by /**ES** Firmado por y en nombre del fabricante por /
PL W imieniu producenta podpisał(-a) /**PT** Assinado por e em nome do fabricante por:

Charles Kirié
PDG
Les Achards, 20/06/2025



DOP download : https://cellulose-igloo.com/telechargements/

Centre
Scientifique et
Technique du Bâtiment
84 avenue Jean Jaurès
CHAMPS-SUR-MARNE
F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Tél. : (33) 01 64 68 82 82
Fax : (33) 01 60 05 70 37

Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011

Member of EOTA

www.eota.eu

Evaluation Technique Européenne ETE-17/0033 du 10/06/2025

(Version originale en langue française)

Partie générale

Organisme d'évaluation technique délivrant l'Evaluation Technique Européenne :

CSTB

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Nom commercial	**GREY SNOW – IGLOO FRANCE – WATT LESS – OUATIPI – CELLULO'PRO – Cloudy cellulose N – Ouattitude N – Cloudy cellulose EU – IGLOO EU – AISLANAT EU**
Famille de produit	Isolant thermique en fibres de cellulose en vrac
Titulaire	**IGLOO FRANCE CELLULOSE SAS** **18 rue Michel Breton – ZA Sud Est** **85150 Les Achards (France)**
Usine de fabrication	USINE A USINE B USINE C
Cette Evaluation Technique Européenne contient	7 pages incluant 0 annexes qui font partie intégrante de cette évaluation
Cette Evaluation Technique Européenne est établie conformément à la directive (UE) n° 305/2011 sur la base du	Document d'Evaluation Européen (DEE) (EAD 040138-01-1201) « Produits isolants thermiques et / ou acoustiques en vrac, formés en vrac, en fibres végétales, 2018 »
Cette version remplace	ETE-17/0033 du 11/01/2021

Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the original issued document and should be identified as such. Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, shall be in full. However, partial reproduction may be made, with the written consent of the issuing Technical Assessment Body. Any partial reproduction has to be identified as such.

L'évaluation technique européenne est publiée par l'organisme d'évaluation technique dans sa langue officielle. Les traductions de cette évaluation technique européenne dans d'autres langues doivent correspondre pleinement au document original délivré et sont identifiées comme telles.

La communication de cette évaluation technique européenne, y compris la transmission par voie électronique, doit être intégrale. Toutefois, une reproduction partielle ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit de l'organisme d'évaluation technique CSTB. Toute reproduction partielle doit être identifiée comme telle.

Cette évaluation technique européenne peut être retirée par l'organisme d'évaluation technique compétent, notamment conformément aux informations communiquées par la Commission conformément à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 305/2011.

PARTIE SPECIFIQUE

1 Technique : définition du produit et du domaine d'emploi

1.1 Définition du produit

La présente Evaluation Technique Européenne s'applique aux isolants thermiques en fibres de cellulose en vrac, portant les désignations « GREY SNOW », « IGLOO FRANCE », « WATT LESS », « OUATIPI », « CELLULO'PRO », « Ouattitude N », « Cloudy cellulose N », « Cloudy cellulose EU », ci-après appelés Produit A, et les désignations « IGLOO EU », « AISLANAT EU » ci-après appelés Produit B.

Les fibres de cellulose (appelées ci-après isolant thermique) sont fabriquées, par broyage mécanique avec adjonction d'agents ignifugeants, à partir de papiers sélectionnés. Les isolants thermiques sont destinés à la fabrication de couches d'isolation thermique par installation mécanique (pneumatique) à sec ou avec adjonction d'eau.

L'évaluation technique européenne ne s'applique pas à l'installation manuelle des isolants thermiques.

L'évaluation technique européenne des produits a été délivrée sur la base de données et d'informations convenues, déposées auprès du CSTB et servant à l'identification du produit évalué. L'évaluation technique européenne s'applique uniquement aux produits correspondants aux données et informations déposées.

1.2 Fabrication

L'isolant thermique est fabriqué par broyage mécanique de papiers sélectionnés. Durant le processus de fabrication, un traitement ignifuge est intégré.

La composition des adjuvants (nature et teneur) fait l'objet d'une fiche technique déposée au CSTB.

2 Spécification de l'emploi prévu conformément au Document d'Evaluation Européen applicable (DEE)

2.1 Emploi prévu

L'isolant thermique en fibres de cellulose est utilisé dans les cas où le matériau isolant ne doit pas être soumis à des charges. Il est mis en œuvre pour une isolation dans des cavités verticales, inclinées ou horizontales ou pour une isolation sur des surfaces horizontales ouvertes.

La masse volumique, du produit installé, dépend de l'application prévue :

- Pour le produit A : la masse volumique du produit installé est comprise entre 24 et 35 kg/m^3 (soufflage), entre 35 et 45 kg/m^3 (projection humide) ou entre 48 et 60 kg/m^3 (insufflation dans des caissons) ;
- Pour le produit B : la masse du produit installé est comprise entre 28 et 35 kg/m^3 (soufflage), entre 35 et 45 kg/m^3 (projection humide) ou entre 48 et 60 kg/m^3 (insufflation dans des caissons).

Domaine d'application en murs :

- Dans des caissons de murs extérieurs ou intérieurs dans les constructions à ossature bois ou les structures similaires :
  - par insufflation Masse volumique entre 48 et 60 kg/m^3
  - par projection humide Masse volumique entre 35 et 45 kg/m^3

- Dans les cloisons de murs intérieurs ou extérieurs dans les constructions à mur maçonnés ou en béton :
  - par insufflation Masse volumique entre 48 et 60 kg/m^3
  - par projection humide Masse volumique entre 35 et 45 kg/m^3
- Dans des cloisons séparatives :
  - par insufflation Masse volumique entre 48 et 60 kg/m^3
  - par projection humide Masse volumique entre 35 et 45 kg/m^3

Domaine d'application en planchers, plafonds et planchers de combles perdus

- Soufflage sur les planchers de combles perdus (isolant sous et/ou entre les éléments et/ou au-dessus de la structure porteuse)
  - masse volumique entre 24 et 35 kg/m^3 pour le produit A
  - masse volumique entre 28 et 35 kg/m^3 pour le produit B
- Insufflation dans des caissons de planchers ou plafonds
  - masse volumique entre 48 et 60 kg/m^3

Domaine d'application en rampants ou parois inclinées

- Par insufflation dans des caissons de rampants ou parois inclinées
  - masse volumique entre 48 et 60 kg/m^3

2.2 Hypothèses générales

L'isolant de cellulose ne doit être utilisé que dans des constructions où l'isolation n'est pas exposée à la pluie et aux intempéries, ni dans des constructions à même la terre.

La valeur de la conductivité thermique utile doit être définie conformément aux dispositions nationales applicables.

Cette Evaluation Technique Européenne ne couvre pas le système d'isolation complet mis en œuvre. Comme pour l'application de tout produit isolant, les règles de l'art et les réglementations nationales doivent être respectées pour la conception et la réalisation des ouvrages.

Les réglementations nationales concernant les substances dangereuses sont susceptibles de requérir la déclaration relative aux émissions, et parfois au contenu, concernant les substances dangereuses, lorsque le produit objet de cet ETE est mis sur ces marchés.

Les réglementations nationales sont susceptibles de requérir une déclaration et une vérification relative à l'utilisation durable des ressources, lorsque le produit objet de cet ETE est mis sur ces marchés.

Les dispositions prises dans cette Evaluation Technique Européenne sont basées sur une durabilité du produit estimée à 50 ans, à condition que les conditions d'emballage, de transport, de stockage, l'installation et l'usage soient réunies. Cette indication donnée sur la durabilité ne peut pas être interprétée comme garantie donnée par le fabricant, mais doit être considérée comme donnée à titre indicatif pour le choix du produit vis-à-vis d'une durabilité économiquement raisonnable concernant les ouvrages prévus.

Il est supposé que le produit soit installé selon les instructions du fabricant ou (à défaut de telles instructions) selon la pratique habituelle des professionnels du bâtiment pour garantir un compactage précis des fibres de cellulose.

La masse volumique du produit est déterminée selon l'EN 15101. Les spécifications relatives à la masse volumique selon le domaine d'emploi sont mentionnées au 2.1 doivent être vérifiées par l'installateur.

Pour les applications par soufflage sur un support horizontal, l'épaisseur de l'isolation posée doit être régulière et tenir compte de l'épaisseur utile. A cet effet, des repères de hauteur sont placés avec un espacement suffisant avant le début du soufflage par l'installateur. L'épaisseur et la masse volumiques posées sont à contrôler par l'entreprise réalisatrice.

Pour les applications par insufflation dans des caissons, des mesures appropriées sont à prendre pour vérifier le remplissage complet du volume par l'isolant (par exemple par carottage).

Pour les applications par projection humide, il faut s'assurer que la plus grande partie de l'humidité s'est évaporée du produit avant de refermer les cavités. Le temps nécessaire au séchage dépend des conditions climatiques environnantes.

Il doit être tenu compte des exigences relatives aux sections de ventilation des lames d'air, lorsque l'une d'elle se trouve au-dessus de l'isolant.

La construction doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'aucune condensation dommageable ne se produise dans la paroi.

3 Caractéristiques du produit et méthodes utilisées pour son évaluation

La performance du produit et les essais réalisés ont été évalués pour le domaine d'emploi prévu, en relation avec les carcatéristiques essentielles et conformément au Document d'Evaluation Européen EAD n° 040138-01-1201 « Produits d'isolation thermique et/ou phonique en vrac composés de fibres végétales », 2018.

Les spécifications de la masse volumique en fonction du domaine d'application sont mentionnées au 2.1.

Exigence de base et caractéristiques essentielles	**Performance**
Exigence fondamentale 2. Sécurité en cas d'incendie	
Réaction au feu	Clause 3.2.1 et 3.2.2
Exigence fondamentale 3. Hygiène, santé et protection de l'environnement	
Résistance aux moisissures	Clause 3.3
Exigence fondamentale 5. Protection contre le bruit	
Absorption acoustique	Performance non déterminée
Exigence fondamentale 6. Économie d'énergie et rétention de chaleur	
Conductivité thermique	Clause 3.6.1
Tassement / Masse volumique	Clause 3.6.2
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	Clause 3.6.3
Absorption d'eau	Performance non déterminée
Résistance à la corrosion	Clause 3.6.5
Teneur critique en humidité	Performance non déterminée
Résistance à l'écoulement de l'air	Performance non déterminée
Propriétés de sorption hygroscopiques	Performance non déterminée

3.1 Résistance mécanique et stabilité (exigence fondamentale 1)

Non applicable

3.2 Sécurité en cas d'incendie (exigence fondamentale 2)

3.2.1 Réaction au feu du produit A

Caractéristique essentielle **Produit A**	**Plage de masse volumique et d'épaisseur**	**Réaction au feu** Selon EN 13501-1:2018
Réaction au feu Essai selon EN ISO 11925-2 : 2010	24 – 60 kg/m^3 60 – 450 mm	**Euroclasse : E**

3.2.2 Réaction au feu du produit B

Caractéristique essentielle **Produit B**	**Plage de masse volumique et d'épaisseur**	**Réaction au feu** Selon EN 13501-1:2018
Réaction au feu Essai selon EN ISO 11925-2 : 2010	28 – 60 kg/m³ 60 – 450 mm	**Euroclasse : E**

3.3 Hygiène, santé et protection de l'environnement (exigence fondamentale 3)

Caractéristique essentielle	**Performance**
Résistance aux moisissures Essai conforme à l'EAD « Produits d'isolation thermique et/ou phonique en vrac composés de fibres végétales », 2018 et à EN 15101-1	**Classe : 0**

3.4 Sécurité d'utilisation et accessibilité (exigence fondamentale 4)

Non applicable

3.5 Protection contre le bruit (exigence fondamentale 5)

Performance non déterminée

3.6 Économie d'énergie et rétention de chaleur (exigence fondamentale 6)

3.6.1 Conductivité thermique

Domaine d'application	**Plage de masse volumique**	**Conductivité thermique déclarée:** A 10°C et pour une teneur en humidité du produit à 23°C et 50% H.R. Essais selon EN 12667
Application par soufflage sur parois horizontales	24 à 35 kg/m³ – Produit A 28 à 35 kg/m³ – Produit B	**$\lambda_{D(23,50)}$ = 0,040 W/(m.K)***
Application par insufflation en parois horizontales	48 à 60 kg/m³ Produits A et B	**$\lambda_{D(23,50)}$ = 0,041 W/(m. K)***
Application par insufflation en parois inclinées	48 à 60 kg/m³ Produits A et B	**$\lambda_{D(23,50)}$ = 0,041 W/(m. K)***
Application par insufflation en parois verticales	48 à 60 kg/m³ Produits A et B	**$\lambda_{D(23,50)}$ = 0,041 W/(m. K)***
Application par projection humide en parois verticales	35 à 45 kg/m³ Produits A et B	**$\lambda_{D(23,50)}$ = 0,041 W/(m.K)***

Facteurs de conversion pour les applications soufflage, insufflation et projection :

- Teneur en humidité par rapport à la masse :
  - Pour 23°C/50 % d'humidité relative de l'air : **$u_{23,50}$ = 0,065 kg/kg**
  - Pour 23°C/80 % d'humidité relative de l'air : **$u_{23,80}$: Non évalué**
- Facteur de conversion pour le taux d'humidité par rapport à la masse :
  - Pour 23°C/50 % d'humidité relative de l'air : **f_{u1} = 0,15**
  - Pour 23°C/80 % d'humidité relative de l'air : **f_{u2} : Non évalué**
- Facteur de conversion en humidité de la conductivité thermique (du sec à 23°C/50 HR et de 23°C/50 HR à 23°C/80 HR) :
  - Conversion de $\lambda_{10,dry}$ à $\lambda_{23,50}$: **F_{m1} = 1,01**
  - Conversion de $\lambda_{23,50}$ à $\lambda_{23,80}$: **F_{m2} : Non évalué**

* La valeur déclarée est représentative pour au moins 90 % de la production avec un niveau de confiance de 90 % et s'applique pour la plage de masse volumique associée. L'écart admissible d'un résultat individuel de conductivité thermique par rapport à la valeur déclarée, est décrit dans la norme EN 13172, annexe F.

3.6.2 Tassement / Masse volumique

Domaine d'application	Plage de masse volumique	Tassement
Application par soufflage sur parois horizontales	24 à 35 kg/m^3 – Produit A 28 à 35 kg/m^3 – Produit B	Mesure du tassement par impact : **s_v ≤ 15 %**
		Mesure du tassement dans des conditions climatiques cycliques en température et humidité relative définies selon EN 15101-1, annexe B1 : **Classe : SH25**
Application par insufflation en caissons de parois verticales et entre ossatures	48 à 60 kg/m^3 Produits A et B	Mesure du tassement sous vibration dans la cavité du mur selon EN 15101-1, annexe B2 **SC 0**

3.6.3 Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau

Caractéristique essentielle **Produits A et B**	**Performance**
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	**μ = 2**

3.6.4 Résistance spécifique à l'écoulement de l'air

Performance non déterminée.

3.6.5 Résistance à la corrosion

Caractéristique essentielle **Produits A et B**	**Performance**
Résistance à la corrosion selon EN 15101-1	**CR 0** **Absence de perforation**

3.7 Utilisation durable des ressources naturelles (exigence fondamentale 7)

Pour ce produit, aucune performance relative à l'exploitation durable des ressources naturelles n'a été examinée.

4 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP) appliqué, en référence à sa base juridique

Conformément au document d'évaluation européen (DEE) (EAD 0401381-01-1201) « Produits isolants thermiques et / ou acoustiques en vrac, formés en vrac, en fibres végétales », 2018, l'acte juridique européen applicable est : Décision 1999/91 / CE.

Le système à appliquer est : 3.

5 Détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système AVCP, tels que prévus dans le (DEE)(EAD 0401381-01-1201) » Produits isolants thermique et/ou acoustiques en vrac, formés en vrac, en fibres végétales », 2018.

Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d'EVCP sont précisés dans le plan de contrôle déposé au CSTB.

USINE A :

IGLOO France cellulose SAS

18 rue Michel Breton - 85150 Les Achards – France

USINE B :

SAS OUATTITUDE

Pae La Baume – 5 bis rue de l'Artisanat – 34290 Servian - France

USINE C :

AISLANAT S.L.

Pol. Ind. Morea Norte C/ B Nave 27 - 31191 Berian Navarra - Espagne

Version Française originale signée par



Aurélie BAREILLE
Cheffe de Division Certification et Evaluation de l'Enveloppe du Bâtiment

Direction Enveloppe du bâtiment

CSTB